



**LOZOVA  
MACHINERY**

**ПРАЙС-ЛИСТ**

**СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  
ТЕХНИКА**



ООО «УПЭК ТРЕЙДИНГ» - эксклюзивный  
официальный дистрибьютор «Лозовские Машины»  
Украина, 61038, г. Харьков, ул. Маршала Батицкого, 4

+38 057 738-10-14

+38 057 738-10-43

[agro@lozovamachinery.com](mailto:agro@lozovamachinery.com)

[www.lozovamachinery.com](http://www.lozovamachinery.com)

**ДЕНЬГИ ПАШУТ!**



## ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ-ЛУЩИЛЬНИКИ «ДУКАТ»

| Технические характеристики  | ДУКАТ-2,5              | ДУКАТ-3                  | ДУКАТ-4                | ДУКАТ-5                | ДУКАТ-6                | ДУКАТ-8                 | ДУКАТ-12               | ДУКАТ-16                |
|---|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Конструктивная ширина захвата, м  | 2,5                    | 3                        | 4                      | 5,25                   | 6,25                   | 8,25                    | 12,25                  | 16,75                   |
| Необходимая мощность трактора, л.с.                                       | от 80                  | от 100                   | от 130                 | от 150                 | от 170                 | от 300                  | от 350                 | от 450                  |
| Агрегатирование с трактором   | навесной               | навесной                 | навесной               | полунавесной           | полунавесной           | прицепной               | полуприцепной          | полуприцепной           |
| Масса в базовой комплектации, кг  | 1040                   | 1330                     | 1600                   | 3613                   | 4482                   | 6615                    | 9910                   | 13380                   |
| Количество дисков   | 20                     | 24                       | 32                     | 42                     | 50                     | 66                      | 98                     | 134                     |
| Диаметр дисков, мм  | 566                    |                          |                        |                        |                        |                         |                        |                         |
| Предохранитель от перегрузки 3D-защита                                    | 3D-защита              |                          |                        |                        |                        |                         |                        |                         |
| Глубина обработки, см   | 3-21                   | 3-21                     | 3-21                   | 3-14                   | 3-14                   | 3-14                    | 3-14                   | 3-14                    |
| Рабочая скорость, км/ч  | 10...17                |                          |                        |                        |                        |                         |                        |                         |
| Производительность, га/ч  | до 3,09                | до 3,70                  | до 4,95                | до 6,49                | до 7,73                | до 10,30                | до 15,29               | до 20,29                |
| Расход топлива, л/га  | 4,5...5,5              |                          |                        |                        |                        |                         |                        |                         |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина x ширина x высота), мм | 2456x<br>2691x<br>1450 | 2456 x<br>3000 x<br>2000 | 2456x<br>4190x<br>1550 | 5789x<br>3020x<br>3210 | 5780x<br>3020x<br>3751 | 10368x<br>3960x<br>2641 | 8497x<br>3020x<br>3636 | 18944x<br>3960x<br>4095 |
| Цена, грн (с НДС)   | 155 183                | 213 093                  | 291 969                | 667 688                | 819 819                | 1 206 686               | 1 871 677              | 2 518 477               |

| Наименование (комплектация)  | ДУКАТ-3 | ДУКАТ-5 | ДУКАТ-6 |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Агрегат с резиновым катком   | 313 346 | 870 315 | 994 736 |
| Агрегат с П-образным катком  | 293 765 | 836 842 | 961 578 |
| Агрегат с тарельчатым катком | 276 735 | 836 842 | 961 578 |
| Агрегат с зубчатым катком    | 295 995 | 870 315 | 994 736 |

### Дополнительные опции, стоимость за комплект, грн. с НДС

| Наименование               | ДУКАТ-2,5 | ДУКАТ-4 | ДУКАТ-5 | ДУКАТ-8 | ДУКАТ-16 |
|----------------------------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| Задняя балка с пружинами   | 13 386    | 17 817  | 26 772  | 35 634  | 71 268   |
| Передняя балка с пружинами | -         | -       | 29 338  | 36 572  | 73 144   |
| Щиток в сборе              | -         | -       | 5 368   | 16 022  | 32 045   |



## Стерневые культиваторы «ШИЛЛИНГ»

| Технические характеристики  | Шиллинг-2,0        | Шиллинг-3,0        | Шиллинг-4,0        | Шиллинг-6,0        |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Конструктивная ширина захвата, м  | 2,24               | 3,14               | 4,0                | 6,0                |
| Необходимая мощность трактора, л.с.                                       | от 80              | от 130             | от 160             | от 300             |
| Агрегатирование с трактором   | навесной           |                    |                    |                    |
| Масса, кг   | 748                | 1340               | 1480               | 2906               |
| Количество лап, шт.   | 5                  | 7                  | 9                  | 13                 |
| Глубина обработки, см   | 5-22               |                    |                    |                    |
| Рабочая скорость, км/ч  | 7...12             |                    |                    |                    |
| Производительность, га/ч  | до 2,07            | до 3,01            | до 3,96            | до 5,84            |
| Расход топлива, л/га  | 6...15             |                    |                    |                    |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина x ширина x высота), мм | 2613x2508<br>x1450 | 3427x3410<br>x1450 | 2902x4397<br>x1850 | 3554x3024<br>x3900 |
| Цена, грн (с НДС)   | 163 678            | 226 737            | 306 836            | 527 596            |



## Системный носитель «ТАЛЕР»

| Технические характеристики  | 2хДУКАТ-4      | 2хШИЛЛИНГ-4    |
|---|----------------|----------------|
| Конструктивная ширина захвата, м  | 8,25           | 8              |
| Необходимая мощность трактора, л.с.                                       | от 250         | от 450         |
| Агрегатирование с трактором   | полуприцепной  | полуприцепной  |
| Масса, кг   | 6006           | 5764           |
| Глубина обработки, см   | 3-12           | 5-22           |
| Рабочая скорость движения, км/ч   | 10...17        | 7...12         |
| Расход топлива, л/га  | до 3,09        | до 3,70        |
| Производительность агрегата, га/ч   | до 10,30       | до 7,92        |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина x ширина x высота), мм | 5630x3086x3723 | 5734x3323x4080 |
| Цена, грн (с НДС)   | 488 565        |                |
| Цена(носитель+рабочие органы), грн (с НДС)                                | 1 072 504      | 1 102 237      |



## Глубокорыхлитель «ФРАНК»

| Технические характеристики  | ФРАНК          |
|---|----------------|
| Конструктивная ширина захвата, м  | 2,5            |
| Необходимая мощность трактора, л.с.                                       | от 160         |
| Агрегатирование с трактором   | навесной       |
| Масса, кг   | 1490           |
| Количество стоек, шт  | 5              |
| Глубина обработки почвы, см   | До 45          |
| Рабочая скорость, км/ч  | 8...12         |
| Производительность, га/час  | до 2,23        |
| Расход топлива, л/га  | 10...18        |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина x ширина x высота), мм | 2860x2479x1885 |
| Цена, грн (с НДС)   | 195 151        |



## Глубокорыхлитель «ГУЛЬДЕН»

| Технические характеристики  | ГУЛЬДЕН   |
|---|---|
| Конструктивная ширина захвата, м  | 4   |
| Необходимая мощность трактора, л.с.                                       | от 350  |
| Агрегатирование с трактором   | навесной  |
| Масса, кг   | 2678  |
| Количество стоек  | первый ряд - 7; второй ряд - 6                    |
| Глубина обработки   | первый ряд - до 45 см.,<br>второй ряд - до 35 см. |
| Рабочая скорость, км/ч  | 8...12  |
| Производительность, га/час  | до 3,58   |
| Расход топлива, л/га  | 10...18   |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина x ширина x высота), мм | 4344x4054x2053                                    |
| Цена, грн (с НДС)   | 420 304   |



## Каток «ФУНТ»

| Технические характеристики  | ФУНТ                |
|---|---------------------|
| Конструктивная ширина захвата, м  | 6                   |
| Необходимая мощность трактора, л.с.                                       | от 80               |
| Агрегатирование с трактором   | полуприцепной       |
| Масса без рыхлительных выравнивающих планок, кг                           | 3247                |
| Масса с рыхлительными выравнивающими планками, кг                         | 3860                |
| Диаметр катка, мм   | 540                 |
| Рабочая скорость движения, км/ч   | 8...12              |
| Производительность агрегата, га/ч   | до 5,4              |
| Расход топлива, л/га  | 2,0...3,0           |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина x ширина x высота), мм | 5742x2883x1595/2401 |
| Цена, грн (с НДС)   | 256 067             |



## Культиватор предпосевной обработки «ЧЕРВОНЕЦ»

| Технические характеристики  | ЧЕРВОНЕЦ-8      |
|---|-----------------|
| Конструктивная ширина захвата, м  | 8               |
| Необходимая мощность трактора, л.с.                                       | от 150          |
| Агрегатирование с трактором   | полуприцепной   |
| Масса, кг   | 3500            |
| Количество лап, шт.   | 65              |
| Глубина обработки почвы, см   | 3-15            |
| Рабочая скорость движения, км/ч   | 10...15         |
| Производительность агрегата, га/ч   | до 8,55         |
| Расход топлива, л/га  | 3,5...5,0       |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина x ширина x высота), мм | 5345x3020x4000  |
| Цена, грн (с НДС)   | 461 265-513 124 |



## Посевной комплекс «ЗЛАТНИК»

| Технические характеристики  | ЗЛАТНИК         |
|---|-----------------|
| Конструктивная ширина захвата, м  | 6               |
| Необходимая мощность трактора, л.с.                                       | от 160          |
| Агрегатирование с трактором   | полуприцепной   |
| Масса, кг   | 7080            |
| Количество сошников, шт.  | 40              |
| Междурядья, см  | 15              |
| Объем двухсекционного бункера, м <sup>3</sup>                             | 5 (3/2)         |
| Нормы высева, кг/га   | 2,3...508       |
| Глубина посева, см  | 3...8           |
| Рабочая скорость движения, км/ч   | 6...12          |
| Производительность агрегата, га/ч   | до 6            |
| Расход топлива, л/га  | 6,0...7,5       |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина x ширина x высота), мм | 10570x3355x4055 |
| Цена, грн (с НДС)   | 1 992 892       |



## Приставка прямого сева для серийных зерновых сеялок типа СЗ «КРОНА»

| Технические характеристики  | КРОНА-3,6+СЗ-3,6 | КРОНА-5,4+СЗ-5,4 |
|---|------------------|------------------|
| Конструктивная ширина захвата, м  | 3,6              | 5,4              |
| Необходимая мощность трактора, л.с.                                       | от 80            | от 150           |
| Агрегатирование с трактором   | полунавесное     | полунавесное     |
| Масса, кг   | 1895             | 2628             |
| Количество рядков   | 24               | 36               |
| Междурядья, см  | 15               | 15               |
| Глубина обработки, см   | 3...8            | 3...8            |
| Рабочая скорость движения, км/ч   | 6...12           | 6...12           |
| Производительность агрегата, га/ч   | до 3,24          | до 4,80          |
| Расход топлива, л/га  | 5,5...7,5        | 5,5...7,5        |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина x ширина x высота), мм | 4764x3732x1800   | 5612x4353x3000   |
| Цена, грн (с НДС)   | 340 223          | 471 588          |



## Бороны с пружинным зубом «ЛИРА»

| Технические характеристики  | ЛИРА-15                | ЛИРА-24                |
|---|------------------------|------------------------|
| Конструктивная ширина захвата, м  | 15                     | 24                     |
| Необходимая мощность трактора, л.с.                                       | от 80                  | от 130                 |
| Агрегатирование с трактором   | прицепное              | прицепное              |
| Масса, кг   | 2032                   | 2850                   |
| Количество рабочих органов, шт.   | 200                    | 320                    |
| Шаг зубового поля, мм   | 38                     | 38                     |
| Углы наклона зубьев, °  | 15, 30, 45, 60, 75, 90 | 15, 30, 45, 60, 75, 90 |
| Глубина обработки, см   | до 9                   | до 9                   |
| Рабочая скорость движения, км/ч   | 8...15                 | 8...15                 |
| Производительность агрегата, га/ч   | до 12,1                | до 19,4                |
| Расход топлива, л/га  | 0,8...1,5              | 0,8...1,5              |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина x ширина x высота), мм | 10462x4200x2460        | 17190x4400x2460        |
| Цена, грн (с НДС)   | 248 860                | 363 722                |



## Агрегаты для внесения в почву жидких минеральных удобрений «РЕАЛ»

| Технические характеристики  | РЕАЛ-15         | РЕАЛ-24         |
|---|-----------------|-----------------|
| Конструктивная ширина захвата, м  | 15              | 24              |
| Необходимая мощность трактора, л.с.                                       | от 80           | от 130          |
| Агрегатирование с трактором   | полунавесное    | полунавесное    |
| Сухая масса (без массы пружинной бороны), кг                              | 920             | 2040            |
| Количество форсунок, шт.  | 30              | 48              |
| Объем емкости, м <sup>3</sup>   | 2,5             | 5,0             |
| Производительность насоса, л/мин.   | 185             | 250             |
| Высота расположения форсунок от поверхности почвы, м                      | 0,5             | 0,5             |
| Рабочая скорость движения, км/ч   | 8...12          | 8...12          |
| Производительность агрегата, га/ч   | до 13,1         | до 21,0         |
| Расход топлива, л/га  | 1,0...1,8       | 1,0...1,8       |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина x ширина x высота), мм | 13876x4200x2460 | 21600x4400x2460 |
| Цена, грн (с НДС)   | 310 427         | 472 698         |



**LOZOVA  
MACHINERY**

***НОВИНКИ***

***ДЕНЬГИ ПАШУТ!***



## Тяжелая зубовая борона «ЛИРА XL»

| Технические характеристики          | ЛИРА-XL-15 | ЛИРА-XL-21 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Ширина захвата, м                   | 15         | 21         |
| Глубина обработки, см               | от 2 до 10 | от 2 до 10 |
| Углы наклона зубьев, °              | 15-90      | 15-90      |
| Шаг зубового поля, мм               | 60         | 60         |
| Рабочая скорость, км /ч             | до 20      | до 20      |
| Производительность, га/ч            | до 21      | до 30      |
| Масса, кг                           | 5685       | 7950       |
| Необходимая мощность трактора, л.с. | от 170     | 300        |
| Цена, грн (с НДС)                   | 758 287    | 995 731    |



## Тяжелая зубовая шлейф-борона «ЛАРИ»

| Технические характеристики          | ЛАРИ-15 | ЛАРИ-21 |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Ширина захвата, м                   | 14,5    | 20      |
| Необходимая мощность трактора, л.с. | 200     | 300     |
| Количество зубовых рядов            | 16      | 16      |
| Количество зубов                    | 992     | 1406    |
| Шаг зубового поля, мм               | 57      | 57      |
| Масса, кг                           | 4945    | 7025    |
| Цена, грн (с НДС)                   | 682 459 | 896 158 |

## Комплекты переоборудования борон «ЛИРА XL» и «ЛАРИ»

| Тип комплекта для переоборудования                           | Стоимость (грн) для ширины захвата 15 метров | Стоимость (грн) для ширины захвата 21 метр |
|--|--|--|
| Тяжелая пружинная борона «ЛИРА XL» в борону шлейфовую «ЛАРИ» | 384 714                                      | 493 124                                    |
| Шлейфовая борона «ЛАРИ» в тяжелую пружинную борону «ЛИРА XL» | -  | 621 793                                    |



## Ротационная борона «ДИНАР»

| Технические характеристики          | ДИНАР без опорных колес | ДИНАР с опорными колесами |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Ширина захвата, м                   | 6,4                     |                           |
| Необходимая мощность трактора, л.с. | от 120                  |                           |
| Глубина обработки, см               | до 8                    |                           |
| Количество звездочек, шт            | 72                      |                           |
| Диаметр звездочки, мм               | 534                     |                           |
| Рабочая скорость, км /ч             | до 20                   |                           |
| Производительность, га/ч            | до 10                   |                           |
| Масса, кг                           | 2050                    |                           |
| Расход топлива, л/га                | 1,0...1,8               |                           |
| Цена, грн (с НДС)                   | 338 095                 | 371 315                   |



## Тяжелая дисковая борона «ДУКАТ GOLD»

| Технические характеристики                        | ДУКАТ GOLD - 6      | ДУКАТ GOLD - 8      |
|---|---------------------|---------------------|
| Ширина захвата, м                                 | 6                   | 8                   |
| Необходимая мощность трактора, л.с.               | от 260              | от 350              |
| Диск большого диаметра, мм                        | 724                 | 724                 |
| Нагрузка на диск, кг                              | 280                 | 260                 |
| Тяжелая стойка                                    | с пружинным защитой | с пружинным защитой |
| Тяжелый трубчатый каток без центральной оси, Ø мм | 620                 | 620                 |
| Цена, грн (с НДС)                                 | 1 763 226           | 2 520 000           |

## Трейлеры для сельскохозяйственного применения «ALBION-26»

| Технические характеристики                    | ALBION-26       |
|---|-----------------|
| Полный вес, кг                                | 25 910          |
| Масса полуприцепа, кг                         | 7910            |
| Грузоподъемность, кг                          | 18 000 - 24 000 |
| Нагрузка на дышло в нагруженном состоянии, кг | 2400            |
| Объем, м <sup>3</sup>                         | 26              |
| Оси, шт                                       | 2               |
| Тормозная система                             | пневматическая  |
| Шины  | BKT FL 630 Plus |
| Необходимая мощность трактора, л.с.           | от 150          |
| Цена, грн (с НДС)                             | 835 854         |